

# Usine de d'Épollution de Capo Lauroso

Dossier de- /> Charles POZZO DI BORGO  
 April 2012

Une STEP, en bord de mer, sur l'un des littoraux les plus magiques, Å quelques kilomÃtres d'un site Natura 2000 : la nouvelle station d'Épuration de Capo Lauroso Å Propriano, en Corse du Sud, permettra la captation et le traitement des effluents de quatre communes touristiques de l'Åle de BeautÉ. PrÉsensation du projet par le maÃtre d'œuvre Charles POZZO DI BORGO. H2o avril 2012.

## UNE STEP EN BORD DE MER

Au Capo Lauroso en Corse du Sud

Une STEP, en bord de mer, sur l'un des littoraux les plus magiques, Å quelques kilomÃtres d'un site Natura 2000 : la nouvelle station d'Épuration de Capo Lauroso Å Propriano permettra la captation et le traitement des effluents de quatre communes touristiques de l'Åle de BeautÉ.

Charles POZZO DI BORGOh2o - avril 2012

Å

La nouvelle station d'Épuration de Capo Lauroso Å Propriano permettra la captation et le traitement des effluents de quatre communes : Propriano, SartÅne, Viggianello et Olmeto-Sud. Le Sartenais-Valinco, situÉ en fond de l'un des plus beaux golfes de Corse sur la rive occidentale de l'Åle de BeautÉ, au sud d'Ajaccio et au nord de Bonifacio, est en train de rÉaliser cet Équipement hautement reprÉsentatif du respect que l'on peut apporter Å l'environnement Å travers la mission de rÉgÉnÉration des effluents. Ce projet phare, dont les travaux s'achÈveront fin 2012, vient d'une dÉcision de la CommunautÉ de communes du Sartenais-Valinco - CCSV, qui a relevÉ avec cette installation un vÉritable dÉfi Économique, technologique et Écologique.

Une opÉration inscrite sous le signe du dÉveloppement durable

MalgrÉ un contexte Économique difficile, la CommunautÉ de communes du Sartenais-Valinco inscrit le projet d'une nouvelle STEP en Étroite relation avec les impÉratifs de dÉveloppement durable. Les anciens systÃmes de traitement des eaux usÉes de Propriano et de SartÅne avaient atteint leurs limites en matiÈre de performances Épuratoires dues Å leurs grandes vÉtustÉs. L'opÉration globale couvre le cycle complet du traitement des effluents : collecte, relevage, transfert, traitements des effluents et rejet des eaux ÉpurÉes Å environ 1 000 mÃtres de la cÅte Å une profondeur de 35

mètres.

L'objectif était d'co-concevoir cette STEP au regard de contingents et de contraintes rigoureuses : assurer une collecte des eaux usées en provenance des quatre communes ; prévoir un dimensionnement en correspondance avec des pics estivaux de 17 à 20 000 équivalents habitants, liés à la forte pointe estivale et en prévoyant des extensions futures de la capacité de traitement ; éliminer les rejets d'effluents sommairement traités de la commune de Sartène et d'versés dans de mauvaises conditions dans la rivière Rizzanese et les transférer à la nouvelle station d'épuration ; garantir un traitement optimal des effluents par le choix des technologies les plus performantes pour une eau de rejet écologiquement saine, sans impact sur le milieu marin et sur les activités nautiques ; prendre en compte les particularismes des mouvements de la mer avec un émissaire situé en fond du golfe de Valinco ; considérer le milieu aquatique et les écosystèmes littoraux fragiles dont la qualité, la renommée et la biodiversité jouent un rôle éminent dans l'image et le développement économique de l'île ; favoriser les conditions d'habitat et de présence d'espèces marines végétales et animales et tenir compte de la proximité d'un site Natura 2000 où l'environnement et la biodiversité sont préservés. Ce réseau écologique de sites naturels européens a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique des territoires et d'assurer le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des populations d'espèces de faune et de flore sauvages ; enfin, concevoir l'architecture de la STEP afin qu'elle s'intègre harmonieusement à l'environnement et en offrir une visibilité minimale à la construction.

L'appel d'offres à concepteurs, lancé en 2007, sélectionne le bureau d'études techniques Pozzo Di Borgo et son partenaire Egis Eau, spécialiste du cycle de l'eau, pour une mission d'étude inscrite dans ces rigoureux objectifs d'co-conception du projet, puis pour la maîtrise d'œuvre de la réalisation qui s'achèvera début 2012 avec, courant 2013, la totalité des quatre communes reliées à la nouvelle STEP.

Le coût total de la réalisation de la station d'épuration de Capo Lauroso et de l'ensemble des réseaux de transfert est de 18 millions d'euros HT, avec la participation financière des partenaires traditionnels des collectivités : l'État, à travers le Plan exceptionnel d'investissement, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, la Collectivité territoriale de Corse, le Conseil général de Corse du Sud, la Communauté de communes du Sarténais-Valinco. L'opération de la STEP, d'un montant de 10 millions d'euros HT, est réalisée grâce aux financements publics obtenus à hauteur de 73 %, avec une obligation de mise en service, par convention avec l'Agence de l'eau, au 1er juin 2012.

À

À

Un projet en quatre phases

Construction du poste de relèvement - Le nouveau poste de relevage est implanté au point bas de Propriano, aux abords du port de commerce et de plaisance. Construit par le groupement Saur-Delovo sur un espace relativement exigu et à proximité des commerces, le chantier a dû prendre en compte un planning de travail qui excluait toute activité en période estivale et les conditions particulières d'une construction à 5 mètres sous le niveau de la mer. L'instabilité du terrain et la présence de l'eau ont contraint l'entreprise à construire la barge de stockage en utilisant la technique du havage qui présente tout de même l'avantage de minimiser l'emprise de fouilles et de réduire la production de déchets. Ce procédé (dérivé des pratiques des puisatiers) consiste à construire au sol une série d'ouvrages en forme de bague

carrées, en béton armé d'environ 10 m<sup>2</sup> de section, puis de creuser le sol à l'intérieur pour faire descendre chaque bague progressivement jusqu'à une profondeur d'environ 6 mètres. À cette zone de collecte des effluents, sont adjoints un bâtiment technique de 50 m<sup>2</sup> qui regroupe les équipements électriques de commande et de contrôle et un groupe électrogène de secours pour garantir le relevage et ces volumes en toutes circonstances. L'unité comprend également les dispositifs hydrauliques de protection des réseaux, notamment par le traitement préalable des sulfures traces présents lors des chaleurs estivales, pour éviter la corrosion des pièces métalliques et par un dispositif de désodorisation. Le gros œuvre terminé, l'installation de pompes de 45 KW permet de refouler les effluents jusqu'à la nouvelle station d'assainissement sur une distance de 2.200 mètres, avec un débit de pompage d'eaux usées de 270 m<sup>3</sup>/heure, puis de 350 m<sup>3</sup>/heure, dans la situation future des raccordements des 4 communes desservies.

Transfert des effluents - Dans le cadre du transfert des effluents depuis le poste de relevage du port de Propriano vers la nouvelle station d'épuration, Saint-Gobain / Pont-à-Mousson a fourni environ 2 100 mètres linéaires de canalisations en fonte ductile DN300. Dans un souci de développement durable, le transport des canalisations a été optimisé. Fabriquées dans l'usine de Pont-à-Mousson dans l'est de la France, elles ont été acheminées par train jusqu'à Beaucaire puis par remorque (via les ferries commerciaux) directement au port de Propriano. Dans cette zone en bord de mer au sol acide, le risque de corrosion des conduites est accru. Pont-à-Mousson a proposé des conduites de la gamme Integral Tout-Terrain dont la protection extérieure est renforcée en usine par une couche de polyéthylène co-extrudée. Les raccords entre chaque section sont protégés, à la pose, par une capote polyéthylène. Chaque élément de conduite nécessite une mise en œuvre particulière principalement pour la protection des emboitements, les équipes techniques de PAM se sont placées au démarrage du chantier afin de former les équipes de pose.

Construction de la station d'épuration - La nouvelle station d'épuration destinée à traiter dans sa première phase les eaux usées de Propriano (fin 2011), de Sartène (fin 2012) et de Viggianello / Olmeto, est dimensionnée pour traiter 17 500 équivalents-habitants en première phase. En terme, elle pourra traiter plus de 25 000 équivalents-habitants. Conçue avec l'objectif d'intégrer ce bâtiment avec discrétion à l'environnement, son architecture sobre est parfaitement "fondue" dans le site, utilisant des matériaux traités pour être en harmonie avec les tons et coloris naturels de son environnement et les abords végétalisés avec des essences locales. À cela s'ajoute un traitement ultra performant des nuisances olfactives et sonores. Ces précautions font que la station est fort peu visible et son activité imperceptible, bien qu'à proximité de la route des plages et de la zone Natura 2000. Compte-tenu de la sensibilité du milieu récepteur (le rejet se fait dans le golfe de Valinco), une technologie de pointe a été choisie par la Communauté de communes afin que les rejets soient d'une qualité sanitaire maximum. Ainsi, les eaux usées sont traitées grâce à un nouveau concept de membranes permettant d'obtenir la meilleure qualité de rejet possible, en particulier sur le plan bactériologique. Grâce à ce procédé, initialement destiné au traitement de l'eau potable, l'eau rejetée en mer permet non seulement la baignade, mais aussi et surtout le respect rigoureux des écosystèmes marins. Le cycle du traitement reste en partie traditionnel. Dégrillage, dessablage, puis décantation pour épuration des matières en suspension. Les bassins circulaires ont été placés au traitement de filtration membranaire, la technologie sélectionnée. C'est la société Stereau, filiale traitement des eaux de la Saur, qui a mis en œuvre son procédé membranaire Aqua RM, avec 5 800 m<sup>2</sup> de membranes-plaques qui garantissent la fiabilité du filtrage. Ce procédé est déjà appliqué à près de 40 sites en France et à l'étranger, pour des capacités de traitement comprises entre 1 000 à 200 000 équivalent-habitants.

Pose de l'émissaire de rejet en mer - L'émissaire terrestre et marin permet de rejeter par gravitation les eaux traitées de la nouvelle station d'épuration de Capo Lauroso. La conduite de Pont-à-Mousson, de 400 mm de diamètre, est constituée de matériau fonte et polyéthylène. Longue d'environ 1 000 mètres, elle permet de faire transiter un débit maximum de 540 m<sup>3</sup>/heure soit 150 litres/seconde. Sa construction a nécessité la prise en compte de contraintes environnementales et hydrodynamiques marines importantes. Depuis la plage et en mer, jusqu'à la profondeur de 23 mètres, la canalisation est enterrée afin de la protéger de la houle. Au-delà et sur tout le linéaire restant, elle est directement posée sur le fond marin et équipée de 45 lests appelés éco-cavaliers pour assurer sa stabilité. Ces lests constitués de deux galettes en béton assemblées autour de la conduite, ont aussi pour mission de favoriser leur colonisation en servant d'habitat à la flore et la faune sous-marine, ce qui explique leur dénomination d'"éco-cavaliers". Pour accélérer le processus d'installation de la biodiversité, le béton a reçu des agrégats de coquillage afin de faciliter l'implantation et la nidification. À l'extrémité de l'émissaire, à 35 mètres de profondeur, le diffuseur de 150 mètres et de 10 orifices garantit une bonne diffusion et la dilution rapide des effluents en mer. Sur les conseils de son maître d'œuvre, la Communauté de communes a décidé, pour assurer une protection "lourde" du diffuseur contre le risque éventuel de chalutage sauvage, de placer des récifs artificiels innovants recréant les conditions d'un habitat naturel afin d'accueillir les espèces locales. Des études sous-marines sont prévues pour observer les nouvelles populations et espèces qui y trouveront abri. La conception et la réalisation de cet émissaire marin achèvent le cercle vertueux du traitement des

eaux par la restitution au milieu naturel de l'eau traitée, tout en garantissant la protection et le développement de la biodiversité marine. .