

# Eau de Paris inaugure sa nouvelle fili re d'Orly

Dossier de la r daction de H2o  
July 2023

Jeudi 29 juin, Anne Hidalgo, maire de Paris, et Dan Lert, pr sident d'Eau de Paris, ont inaugur  la nouvelle fili re de traitement d'eau potable de la r gie sur le site d'Orly (Val-de-Marne). Cette deuxi me fili re baptis e Orly-2 est entr e en service en octobre 2022 apr s 4 ann es de travaux. Le projet, d'un co t final de 48 millions d'euros hors taxes, a  t  cofinanc    hauteur de 13 millions d'euros par l'Agence de l'eau Seine-Normandie.

Plut t que de construire une nouvelle usine de toutes pi ces, Eau de Paris a fait le choix de s'appuyer sur son patrimoine existant et concevoir une fili re compl mentaire   la fili re historique, utilisant certains des ouvrages construits il y a cinquante ans. Construit en 1969 en bordure de Seine, le site d'Orly est un maillon essentiel de l'approvisionnement en eau de la capitale puisqu'il couvre en moyenne 25 % de la production d'eau potable d'Eau de Paris. Disposant d'une r serve d'eau brute isol e du fleuve l'usine, qui est la seule dans ce cas, dispose jusqu'  deux jours d'autonomie en cas de pollution. Au fil des ann es, la fili re de traitement initiale s'est adapt e   l' volution des exigences sanitaires. Au milieu des ann es 2010 (ann e du passage en r gie), de nouvelles possibilit s ont  t  identifi es pour : am liorer le traitement des polluants  mergents, dont les r sidus m dicamenteux ; r duire l'impact environnemental et  nerg tique de la fili re ; renforcer la souplesse de fonctionnement de l'usine. En juin 2016, le conseil d'administration votait la cr ation d'une seconde fili re de traitement sur le site, et en juillet 2018 le march   tait attribu  au groupement Stereau/Razel Bec/Setec Hydratec/Les Ateliers Monique Labb . La nouvelle fili re est compl mentaire de l'unit  historique : les deux unit s sont capables de fonctionner ensemble ou s par ment ; les arr ts complets pour maintenance seront donc exceptionnels. La capacit  de production d'eau potable du site est maintenue   300 000 m3/j, mais elle est d' sormais assur e en 2 fois 150 000 m3/j. Les deux fili res de traitement partagent la darse, la production d'ozone, les 20 filtres   sable qui ont  t  r partis entre les deux fili res, la citerne d'eau trait e et l'atelier de pompage d'eau trait e. La nouvelle unit  modulaire, qui vise un rendement final de pr s de 95 %, int gre 2 files de d' cantation et 10 nouveaux r acteurs de traitement au charbon actif de fa on   pouvoir assurer la maintenance   tout moment sans arr ter la production. Cette modularit  permet d'ajuster au mieux la production   la consommation, et donc de ma triser la consommation d' nergie. Sur l'ensemble du processus de la nouvelle fili re, la phase de pompage de l'eau brute repr sente 80 % de la consommation d' nergie. C'est l'unique poste de pompage de cette nouvelle fili re, l'eau s' coule ensuite par gravit  au sein des diff rentes  tapes de traitement, avant d' tre envoy e vers le r servoir de L'Ha -les-Roses. Des pompes derni res g n ration ont  t  install es, r duisant le co t de la facture  nerg tique. En fin de parcours, le lagunage en plein air, proc d   cologique de d shydratation des terres d' cant es, a  t  co financ . Par ailleurs, Eau de Paris pr voit l'installation de 1 700 m2 de panneaux photovolta ques sur la toiture de la nouvelle fili re, qui produiront localement une partie de l' nergie consomm e par les installations.

Le groupe Xylem a remport  en juin 2021 le prix du projet de l'ann e des Global Water Awards pour la modernisation de l'usine d'Orly. Le projet a  t  r compens  au titre de la meilleure innovation en termes d'optimisation de l'empreinte physique et environnementale.

Illustrations : sch ma de principe et proc d  CarboPlus de Stereau

Orly-2, galerie des CarboPlus, photo Didier Gauducheau

Les 5 atouts de la nouvelle fili re d'Orly   Dossier de presse

 

Â  
Â  
Â